

20 kW | 68 000 Btu

EE1800+

Mini-Kondensatpumpe



18 l/h
4,2 gal/h



10 m
32,8 ft



28 dB(A) DIN EN 3745
~ < 22 dB(A) DIN EN 3744

Beschreibung

Die EE1800+ ist eine Mini-Kondensatpumpe, die für Klimageräte mit einer Leistung von **bis zu 20 kW** ausgelegt ist. Sie arbeitet mit einem leisen Geräuschpegel von unter **22 dB(A)** gemäß DIN EN 3744 und bietet eine platzsparende, ultra-kompakte Lösung zur Kondensatförderung.

Besondere Eigenschaften

- 3-stufige Schwimmersteuerung
- Integriertes Alarm-Relais
- Ultra-kompakte Bauweise
- Ansteckbares Netzkabel

Anwendung

Dieses Modell ist ideal für den Einsatz in **Minisplit-, Wand- und schmalen Deckengeräten** in beengten Installationsumgebungen. Die Pumpe ist speziell dafür entwickelt, größere Mengen an Kondensat effizient abzuleiten.





Lieferumfang

- Pumpenblock mit Schwingungsdämpfern
- 3-stufiger Schwimmerschalter mit Schmutzfänger
- Ansteckbares Netzkabel
- PVC-Entlüftungsschlauch
- 2x Kabelbinder
- 300 mm langer Silikonschlauch zur Pulsations-/Geräuschreduzierung der
- Kondensatpumpe (6 mm ID) mit Schlauchanschluss
- 2x doppelseitiges Klebeband aus Moosgummi
- Silikonschlauch (ID 15 x 40 mm) - zum Anschluss an das Klimagerät)



Technische Daten

Für Kühlleistung bis zu [kW]	20
Antrieb	Elektromagnetpumpe
Netzspannung & Frequenz	230V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme [W]	Betrieb: 14 Standby: 1
Max. Fördermenge [l/h]	18
Max. Förderhöhe [m]	10
Max. Ansaughöhe [m]	2,5
Pumpenblock L x B x H [mm]	96 x 31 x 50
Schwimmerschalter L x B x H [mm]	82 x 39 x 39
Schaltpunkte Schwimmerschalter [mm]	Alarm: max. 23 Start: 18 ±1 Stop: 14 ±1
Alarmschaltung	max. 230V, 8A (ohmsche Last) NC normal geschlossen
Druck-, Saugschlauch [mm]	6 x 1,5

Installationsvideo:



SCAN ME