

18 kW | 60 000 Btu

PUMPKIN®20


Mini-condensaatpomp – instapmodel



18 l/h
4,7 gal/h



10 m
32,8 ft



23 db(A) DIN EN 3745
~ < 16 db(A) DIN EN 3744

Beschrijving

De PUMPKIN®20 bestaat uit een pompunit en een 3-traps vlotterschakelaar die de pomp aanstuurt (in- en uitschakelen). De transparante vlotterunit wordt rechtstreeks aangesloten op de afvoerbuis van de condensbak van de airconditioningunit of op de condensafvoerleiding. De levering omvat de pomp, de 3-traps vlotterschakelaar en montage-accessoires, d.w.z. dubbelzijdige kleefpads voor het bevestigen van de vlotterschakelaar en een antivibratiepad.

Toepassing

De PUMPKIN®20 is de ideale keuze voor gebruik in wand-split airconditioningsystemen. Dankzij het extreem slanke ontwerp en het lage geluidsniveau is deze pomp perfect geschikt voor airconditioners met beperkte ruimte.

Besonderheit

- extreem stil
- geïntegreerde alarmregeling
- ultra-slanke ontwerp
- betaalbaar
- betrouwbaar

Installatiemogelijkheden

in het
plafond

1

in de
kabelgoot

2

in het aircondi-
tioningapparaat

3





Leveringsomvang

- pompblok
- 3-traps vlotterschakelaar met vuilfilter
- 1x montagebeugel
- PVC ontluchtingsslang
- 2x dubbelzijdige kleefpads
- siliconenslang (binnendiameter 15 mm, lengte 40 mm - aansluiting op de condensafvoerslang van het split-systeem)
- montageset (2x schroeven en 2x pluggen)



Technische gegevens

Voor koelvermogen tot [kW]	18
Aandrijving	Membraanpomp
Netspanning & frequentie	100-240V, 50/60Hz
Opgenomen vermogen [W]	Bedrijf: 4 Stand-by: 1,5
Max. debiet [l/u]	18
Max. opvoerhoogte [m]	10
Max. aanzuighoogte [m]	1,5
Pompeenheid L x B x H [mm]	166 x 30,6 x 39
Vlotterschakelaar L x B x H [mm]	82 x 39 x 39
Schakelniveaus vlotterschakelaar [mm]	Alarm: max. 23 Start: 18 ±1 Stop: 14 ±1
Alarmschakeling	100-240V, 5A (ohmse belasting) NO normaal open NC normaal gesloten
Druk-, zuigslang [mm]	6 x 1,5



Installatievideo:



SCAN ME